

**RYNNA
WIJO**

**DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH**



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

51/612/3 WIJO

- Nazwa wyrobu budowlanego** System rynnowy WIJO
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego** Rynny oraz rury spustowe wraz z akcesoriami wykonane z blach ocynkowanych, powlekanych poliestrem HBP.
- Zamierzone zastosowanie** Odprowadzanie wody deszczowej z dachów spadzistych w obiektach mieszkalnych, publicznych oraz przemysłowych.
- Producent** WIJO AB, Box 26, SE-893 21. BJASTA, Sweden
- Upoważniony przedstawiciel** **BALEX METAL sp. z o.o.**
Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych** System 4
- Norma odniesienia:** **PN-EN 612:2006** „ Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład”
PN-EN 1462:2006 „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”
- Deklarowane właściwości użytkowe**

Deklarowane właściwości użytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur spustowych wg PN-EN 612:2006:

Deklarowane właściwości		Wartość		Norma odniesienia	
Szerokość rozwinięcia	Rynny	d=150mm	295mm	PN-EN 612	
		d=125mm	255mm		
	Rury	d=100mm	340 mm		
		d=90mm	295		
Klasa średnicy obrzeża i zakładki szwu		X			
Materiał	Typ	St-błacha stalowa powlekana ogniowo z dodatkową powłoką organiczną			
	Klasa	DX51+Z275 lub wyższa			
	Grubość	0,6			
	Powłoka organiczna	35um HBP			
Odporność na korozję		RC5			



Deklarowane właściwości użytkowe uchwytów do rynien dachowych wg PN-EN 1462:2006:

Deklarowane właściwości	Wartość	Norma odniesienia
Materiał	DX51+Z275 lub wyższa	PN-EN 1462:2006
Klasa nośności	H	
Klasa odporności korozyjnej	A	
Przydatność do mocowania śrubami	S	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bolszewo 04.08.2018

Elżbieta Mehring
BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-48
NIP 588-11-30-299
P-191112216 (09/1)

W imieniu producenta podpisała:
Elżbieta Mehring
Kierownik ds. Jakości