



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 42/7/14782/BPO, BTS, BTD, BTO, BTU, BTR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Stalowe samonośne blachy trapezowe bez lub z błonami antykondensacyjnymi BPO2, , BTD10 , BTS10, BTO18, BTR18, BTD18, BTS18, BTU20, BTD35, BTS35, BTD45, BTD50, BTD55
Zamierzone zastosowanie	Elementy pokrycia dachów, okładziny zewnętrzne oraz wewnętrzne.
Producent	BALEX METAL sp. z o.o. Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo Zakład produkcyjny Bolszewo Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo Zakład produkcyjny Tomaszów: ul. Spalska 145/155 97-200 Tomaszów Mazowiecki Zakład produkcyjny Długoleka: Długoleka, 55-095 Mirków, ul. Wrocławska 42
Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
Norma zharmonizowana	PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488)
Deklarowane właściwości użytkowe	Deklarowane właściwości użytkowe przedstawiono w tabeli poniżej



Deklarowane Właściwości		Produkt		Norma odniesienia	
		BPO2, , BTD10 , BTS10, BTO18, BTR18, BTD18, BTS18, BTU20, BTD35, BTS35, BTD45, BTD50, BTD55			
Przewidywane zastosowanie		Elementy pokrycia dachów, okładziny zewnętrzne oraz wewnętrzne		PN-EN 14782	
Norma zharmonizowana		PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych.		-	
Rok oznakowania CE		08		-	
Materiał	Gatunek stali	S250GD; S280GD		PN-EN 508-1	
	Grubość	0,5mm; 0,6mm; 0,7mm		PN-EN 14782	
	Powłoka metaliczna	Z100; Z185; Z200; Z225; Z275; ZM140; AZ150; AZ185; ZA130; ZA255		PN-EN 10346	
	Powłoka organiczna	SP15, SP25, SP35, PUR50, PUR50, PUR55, PVD(F), PVC(P), PVC(F), HDP		PN-EN 10169	
Wytrzymałość na siłę skupioną		Wysokość profilu [mm]		Rozpiętość przy obciążeniu siłą skupioną 1,2kN [mm]	
		18			800
		35			1500
		45			2000
		55			2500
Wodoszczelność		Brak perforacji - wodoszczelne		PN-EN 14782	
Zmiana wymiarów		Stal: $12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$			
Wydzielanie substancji niebezpiecznych		NPD			
Oddziaływanie ognia zewnętrznego		Broof(t1,t2,t3) – opcja CWFT			
Reakcja na ogień		Powłoki poliestrowe: A1 Powłoki PUR: A1 (metalizowane A2)\ Powłoki PVC – Cs3d0 (opcja CWFT)			
Trwałość		Blachy z powłokami metalicznymi: ZA255, AZ185 odporność na korozję RC1, RC2, RC3 Z275, AZ150 odporność na korozję RC1, RC2, RC3			
		Blachy z powłokami metalicznymi oraz organicznymi: Blachy ocynkowane min. Z200 z powłokami SP25, SP35; PVD(F), PVC(P), PVC(F), HDP odporność na korozję RC1, RC2, RC3			
		Blachy ocynkowane min. Z100 z powłokami organicznymi SP15, SP25 odporność na korozję RC1, RC2			
		Blachy ocynkowane Z275 z powłokami PUR: RC1, RC2, RC3, RC4, RC5			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bolszewo 01.12.2017

W imieniu producenta
BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-48
NIP 588-11-30-299
P-191112216 (09/1)

W imieniu producenta podpisała:
Elżbieta Mehring
Kierownik ds. Jakości