



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. BPO-BTS-BTD-BTU/2022/1

lapas 1/2

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Savilaikiai trapeciniai plieno lakštai su antikodensacinėmis membranomis arba be jų BPO, BTD10, BTS10, BTD18, BTD18.138, BTS18, BTS18.138, BTU20, BTD35, BTS35, BTD45.333, BTD45.900, BTD50, BTD55, BTD60
2. **Naudojimo paskirtis (-ys):** stogo dangos, išorinės ir vidinės apdailos komponentai
3. **Gamintojas:** BALEX METAL sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
4. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os):** 3
5. **Darnusis standartas:** PN-EN 14782:2008
6. **Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):** CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (nr. 0679), Exova Warringtonfire (nr. 0833)
7. **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):** 1 lentelė

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55
NIP 588-11-30-299
P-101112216 (17)

Bolszewo, 2022 m. kovo 1 d.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Bendrovės valdybos pirmininkas

Marek Dzikiewicz



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. BPO-BTS-BTD-BTU/2022/1

lapas 2/2

1 lentelė: Eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	
Plieno markė		S250G, S280GD	
Padengimo storis [mm]		0,5; 0,6; 0,7	
Dangos tipas	Metalinis	Z100, Z140, Z200, Z225, Z275, AZ100, AZ150, AZ185, ZA200, ZA255, ZM60; ZM100, ZM120	
	Organinis	SP15, SP25, SP35 Cesar 55, Cesar 65, PVC(F), HPS200	
Mechaninis atsparumas	Stogo gaminių atsparumas koncentruotai apkrovai (lakšto storis0,5 mm)	Profilio pavadinimas [mm]	Leistinas tarpatramis esant koncentruotai jėgos apkrovai 1,2kN [mm]
		BTD 18	800
		BTD 35	1500
		BTD 45.900	2000
		BTD 50	3000
		BTD 55	2500
		BTD 60	4500
Vandens pralaidumas		Be perforacijos – nepralaidus vandeniui	
Matmenų pokyčiai		Šiluminio plėtimosi koeficientas: 12*10 ⁻⁶ K ⁻¹ (plienas)	
Pavojingų medžiagų išskyrimas		NPD	
Atsparumas išorinei ugniai		Broof(t1,t2,t3) – CWFT variantas	
Reakcija į ugnį		SP15, SP25, SP35 padengimas: A1 Cesar 55, Cesar 65 padengimas: A1 PVC(F) padengimas – A2-s1,d0	
Ilgamžiškumas		Pagal specifikacijas: metalinis padengimas: Z100, Z140, Z200, Z225, Z275, AZ100, AZ150, AZ185, ZA200, ZA255, ZM60; ZM100, ZM120 organinis padengimas: SP15, SP25, SP35, Cesar 55, Cesar 65, PVC(F), HPS200	