

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA****NR. 43/3/14782/PS**

-
- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas | Dengtos plieninės sienų plokštės PS |
| 2 | Naudojimo paskirtis | Sienų apdailos elementai |
| 3 | Gamintojas | BALEX METAL sp. z.o.o.
Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo

Gamykla Bolszewo:
ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo |
| 4 | Igaliotasis atstovas | Netaikoma |
| 5 | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema | 3 ir 4 sistema |
| 6 | Darnusis standartas | PN-EN 14782:2008 Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai

Notifikuotoji įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej (nr. 1488) |
| 7 | Deklaruojamos eksploatacinės savybės | Deklaruojamos eksploatacinės savybės pateiktos toliau esančioje lentelėje. |



Esminės charakteristikos		Deklaruojamos savybės		Referencinis standartas
		Dengtos plieninės sienų plokštės PS		
Naudojimo paskirtis		Sienų apdailos elementai		PN-EN 14782
Darnusis standartas		PN-EN 14782:2008 Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai.		-
CE ženklavimo metai		08		-
Medžiaga	Plieno tipas	S250GD; S280GD		PN-EN 508-1
	Storis	0,5mm; 0,6mm; 0,7mm		PN-EN 14782
	Metalinis padengimas	Z225; Z275; ZM140; AZ150		PN-EN 10346
	Organinis padengimas	SP15; SP25, SP35		PN-EN 10169
Vandens pralaidumas		Nėra perforacijos - nepralaidus		PN-EN 14782
Matmenų pokyčiai		Plieno: $12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$		
Pavojingų medžiagų išskyrimas		NPD		
Reakcija į ugnį		A1		
Ilgamžiškumas		SP25; SP35 padengimas: RC1, RC2, RC3 atsparumas korozijai SP15 ir metalinis padengimas: RC1; RC2 atsparumas korozijai		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Įmonės valdybos pirmininkas

Marek Dzikiewicz

Bolszewo, 2017-11-29

BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55
NIP 582 11-30-299
P-191112216

2