

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

NR. BPO-BTS-BTD-BTU-BTP/2023/1

- 1 **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Savilaikiai trapeciniai plieno lakštai su antikondensacinėmis membranomis arba be jų BPO, BTP7, BTD10, BTS10, BTD18, BTS 18, BTD18.138, BTS18.138, BTD18.157, BTS18.157, BTU20, BTD35, BTS35, BTD45.333, BTD45.900, BTD50, BTD55, BTD60
- 2 **Naudojimo paskirtis:** Vidaus ir išorės sienų bei lubų apdaila, stogo dangos,
- 3 **Gamintojas:** BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
- 4 **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 3
- 5 **Darnusis standartas:** EN 14782:2006
Notifikuotojosios įstaigos: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (nr. 0679), Efectis Nederland BV (nr. 1234), Instytut Techniki Budowlanej (nr. 1488)
- 6 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:** 1 lentelė

1 lentelė. Eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	
Mechaninis stiprumas*)	1,2 kN (atstumas tarp atramų ≤ 400 mm)	
Vandens pralaidumas	Atsparus vandeniui (be perforacijos)	
Matmenų pasikeitimas	Šiluminio plėtimosi koeficientas: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$ (plienas)	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	
Atsparumas ugniai iš išorės*)	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4)	
Reakcija į ugnį	A2-s1,d0 klasė - PVC(F) padengimas A2-s2,d0 klasė – antikondensacinė membrana A1 klasė – kiti padengimai	
Ilgaamžiškumas	Plieno tipas:	S250GD, S280GD
	Storis [mm]:	0,5; 0,6; 0,7
	Organinis padengimas (storis):	PVC(F) (120 μm) SP15 (15 μm) SP25 (25 μm) SP35 (35 μm) Cesar 55 (55 μm)
	Metalinis padengimas (gramų):	Z200 (200 g/m ²) Z275 (275 g/m ²) AZ150 (150 g/m ²) AZ185 (185 g/m ²)

Žymėjimai:

NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos

*) - tik stogams dengti


7. Atitinkami techniniai dokumentai arba specifiniai techniniai dokumentai:

Naudotos atitinkamas techninės dokumentacijos numeris: BPO-BTS-BTD-BTU-BTP/2023/1.

Reikalavimai, kuriuos atitinka gaminy: p. 5.2 EN 14782:2006.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Įmonės valdybos pirmininkas



Marek Dzikiewicz

Bolszewo, 2023-08-16