

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BPA/2023/1

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Blacha płaska BPA, obróbki blacharskie z blachy płaskiej
2. **Zamierzone zastosowanie:** Pokrycia dachowe, wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów
3. **Producent:** BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
4. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
5. **Norma zharmonizowana:** EN 14782:2006
Jednostka notyfikowana: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (nr 0679), Efectis Nederland BV (nr 1234)
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:** Tabela 1

Tabela 1: Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	
Wytrzymałość mechaniczna*)	1,2 kN (rozstaw podpór ≤ 400 mm)	
Wodoszczelność	Wodoszczelne (brak perforacji)	
Zmiana wymiarów	Współczynnik rozszerzalności cieplnej: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (stal) Współczynnik rozszerzalności cieplnej: $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1} + 17,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (stal odporna na korozję)	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD	
Oddziaływanie ognia zewnętrznego*)	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4)	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0 (powłoka PVC(F)) A1 (pozostałe powłoki)	
Trwałość	Gatunek stali:	S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, 1.4301
	Grubość [mm]:	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,50
	Powłoki organiczne (grubość):	PVC(F) (120 µm) SP15 (15 µm) SP25 (25 µm) SP35 (35 µm) Cesar 55 (55 µm)

Oznaczenia:

*) tylko dla zastosowania na pokrycia dachowe
NPD – właściwości użytkowe nieustalone

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Numer referencyjny zastosowanej odpowiedniej dokumentacji technicznej: BPA/2023/1.
Wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: p. 5.1 i p. 5.2 EN 14782:2006.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Marek Dzikiewicz


BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-48
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216

Bolszewo, 07.08.2023

(25)