



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 53/612/3 ZENIT

- 1 Nazwa wyrobu budowlanego System rynnowy ZENIT
- 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego Rynny oraz rury spustowe wraz z akcesoriami wykonane z blach ocynkowanych, powlekanych poliuretanem
- 3 Zamierzone zastosowanie Odprowadzanie wody deszczowej z dachów spadzistych w obiektach mieszkalnych, publicznych oraz przemysłowych.
- 4 Producent **BALEX METAL sp. z o.o.**
Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo

Zakład produkcyjny:
ELEMENT, a.s., Žilinská cesta 504/94, 013 11 Lietavská Lúčka
- 5 Upoważniony przedstawiciel Nie dotyczy
- 6 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych System 4
- 7 Norma odniesienia: **PN-EN 612:2006** „Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład”
PN-EN 10143:2008 „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe

Deklarowane właściwości użytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur spustowych wg PN-EN 612:2006:

Deklarowane właściwości		Wartość		Norma odniesienia
Szarokość rozwinięcia		Rynny	d=128mm	280mm
			d=153mm	330mm
		Rury	d=100mm	335mm
			d=120mm	398mm
Klasa średnicy obrzeża i zakładki szwu		X		PN-EN 612
Materiał	Typ	St – blacha stalowa powlekana ogniowo i blacha powlekana z dodatkową powłoką organiczną		
	Klasa	DX52 + Z275 lub wyższa		
	Grubość	0,55mm		
	Powłoka organiczna	HDS35/35		
Odporność na korozję		RC4		



Deklarowane właściwości użytkowe uchwytów do rynien dachowych wg PN-EN 1462:2006:

Deklarowane właściwości	Wartość	Norma odniesienia
Materiał	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo gatunku minimum DX52D + Z275 lub wyższej	PN-EN 1462:2006
Klasa nośności	H	
Klasa odporności korozyjnej	A	
Przydatność do mocowania śrubami	S	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

BALEXMETAL Sp. z o.o.
64-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55
NIP 588-11-30-299
P-191112216 (17)

Bolszewo, 02.07.2018

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarządu Spółki

Marek Dzikiewicz