

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. BPA/2023/1

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Ocelové zvitky BPA, tabule a lišty z ocelového plechu
2. **Zamýšľané použitie:** Strešné krytiny, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien a stropov
3. **Výrobca:** BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 3
5. **Harmonizovaná norma:** EN 14782:2006

Notifikovaný subjekt: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (č. 0679), Efectis Nederland BV (č. 1234)

6. **Deklarované parametre:** Tabuľka 1

Tabuľka 1: Parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	
Mechanická pevnosť ^{*)}	1,2 kN (rozstup podpier ≤ 400 mm)	
Vodotesnosť	Vodotesné (bez perforácií)	
Zmena rozmerov	Koeficient tepelnej rozťažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (ocel) Koeficient tepelnej rozťažnosti: $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1} + 17,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (nehrdzavejúca ocel)	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Vplyv vonkajšieho ohňa ^{*)}	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3), B _{ROOF} (t4)	
Reakcia na oheň	A2-s1,d0 (PVC(F) úprava) A1 (iné úpravy)	
Trvanlivosť	Trieda ocele:	S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, 1.4301
	Hrúbka [mm]:	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,50
	Organické povrch. úpravy (hrúbka):	PVC(F) (120 µm) SP15 (15 µm) SP25 (25 µm) SP35 (35 µm) Cesar 55 (55 µm)

Označenie:

*) len pre strešné aplikácie

NPD – nie sú určené parametre

7. **Vhodná technická dokumentácia alebo špecifická technická dokumentácia:**

Referenčné číslo vhodnej použitej technickej dokumentácie: BPA/2023/1.

Požiadavky, ktorým výrobok vyhovuje: bod 5.1 a bod 5.2 EN 14782:2006.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Bolszewo, 07.08.2023

Podpísal za a v mene výrobcu:
Predseda Predstavenstva Spoločnosti



Marek Dzikiewicz

ALEXMETAL SP. Z O.O.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55
NIP 538 11-30-299
P-191112216