



**VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH**  
**č. ELEGANT/2/14783/2020/1**

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Falcovaný strešný panel ELEGANT 2.0
- Zamýšľané použitie:** Kovové plechy používané ako strešné krytiny a fasádne obklady
- Výrobca:** BALEX METAL sp. z o.o.: ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo, Poľsko
- Systém/-y hodnotenia a kontroly stálosti úžitkových vlastností:** 3
- Harmonizovaná norma:** PN-EN 14783:2013
- Notifikovaný orgán alebo orgány:** Ústav stavebnej techniky (Instytut Techniki Budowlanej) (č. 1488)
- Deklarované úžitkové vlastnosti:** Tabuľka 1

**Tabuľka 1: Úžitkové vlastnosti**

Základné vlastnosti		Úžitkové vlastnosti
Materiál	Druh ocele	S250GD, S280GD
	Hrúbka	0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm
	Kovový povlak	Z225; Z275
	Organický povlak	SP25, SP35, PUR55
Vodotesnosť		Bez perforácie – Nepriepustné
Priepustnosť vzduchu a priepustnosť pary		Bez perforácie – Nepriepustné
Zmena rozmerov		Oceľ: $12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa		Broof (t1,t2,t3) - CWFT
Reakcia na oheň		Polyesterové povlaky: A1 Povlaky PUR: A1 (metalizované A2)
Trvácnosť		V súlade so špecifikáciou Povlaky SP: odolnosť voči korózii RC1, RC2, RC3 Povlaky PUR55: odolnosť voči korózii RC5

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sa zhodujú s výkazom deklarováných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

  
**BALEXMETAL Sp. z o.o.**  
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C  
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55  
NIP 588-11-30-299  
P-191112216

Bolszewo, 23. októbra 2020

V mene výrobcu podpísal:  
Vedúci certifikačného procesu

*Wawrzynowicz*

Ing. Adam Wawrzynowicz, PhD.